




Průmyslové svítidlo



Kanlux HERMI je svítidlo s vysokým stupněm ochrany (IP54), což ukazuje na jeho ochranu před prachem a stříkaním vody. Toto svítidlo má také kovovou mřížku, která chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 190

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 124

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: max 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň IK: 06

Stupeň krytí IP: 54

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

