


Stropní bodové svítidlo

5905339046956



Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarů, různých bodových svítidel s velmi širokými možnostmi použití.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** matný nikel  
**Povinnost používání samostínících lamp:** ano  
**Místo montáže:** k zabudování do stropu  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano  
**Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu:** >35W  
**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano  
**Zdroj světla v balení:** ne  
**Výška [mm]:** 26  
**Průměr [mm]:** 75  
**Montážní otvor [mm]:** Ø60-70  
**Délka vodiče [m]:** 0.12

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 AC; 12 DC  
**Maximální výkon [W]:** max 50  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III  
**Zdroj světla:** MR16  
**Patice:** Gx5,3  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A+, A, B, C, D, E  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Průřez kabelu [mm²]:** 0.75  
**Regulace úhlu svítidla:** chybějící  
**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 50  
**Počet kusů v hromadném balení:** 50  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 40  
**Gramáž [g]:** 72  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 10  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 10

Stropní bodové svítidlo

**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.6

**Šířka kartonu [cm]:** 21

**Výška kartonu [cm]:** 23

**Délka kartonu [cm]:** 53

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.025599