

Napaječ CV



Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 30 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LED S P, LED S B nebo GIVRO.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** stříbrná

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy:** ano

**Délka [mm]:** 232

**Šířka [mm]:** 36.5

**Výška [mm]:** 27

**Délka vodiče [m]:** 0.2

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 0-30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál:** hliníková slitina

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷50

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ napájecího zdroje:** s konstantním napětím

**Zabezpečení proti přetížení:** ano

**Zkratové zabezpečení:** ano

**Maximální teplota Ta [°C]:** 50

**Vstupní napětí - PRI [V]:** 220-240

**Výstupní napětí - SEC [V]:** 12 DC

**Výstupní proud - sec [ma]:** max 2500

**Stupeň krytí IP:** 66

**Tc [°C]:** 85

### DALŠÍ INFORMACE:

- stabilizované napětí 12V DC
- maximální povolená teplota pouzdra 65°C
- ochrana proti zkratu
- vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšení účinníku

