



Plafon s výměnným zdrojem světla



Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i zvenku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 285
Šířka [mm]: 285
Výška [mm]: 85

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 2 x max 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: CFL/LED
Patice: E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiál korpusu: ocel
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5
Stupeň IK: 10
Stupeň krytí IP: 44

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

