


Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339089809



Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i zvenku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Zdroj světla v balení: ne
Výška [mm]: 75
Průměr [mm]: 285

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 2 x max 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: CFL/LED
Patice: E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35
Materiál korpusu: ocel
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5
Stupeň IK: 10
Stupeň krytí IP: 44


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 8
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 8
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1174
Gramáž [g]: 1437.5
Délka jednotkového balení [cm]: 29
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 29
Hmotnost kartonu [kg]: 11.5
Šířka kartonu [cm]: 39
Výška kartonu [cm]: 31.5
Délka kartonu [cm]: 59.5
Objem kartonu [m³]: 0.073096


Plafon s výměnným zdrojem světla

Kanlux JURBA DL-218

Oprava jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych



874/2012



KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180
Lampy: 2 x TC-DSE 19W/827

