

DABA N LED SMD

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥ 20000	[h] 40000	Ellipse $\leq 6\mu$ MacAdam	Ra 80
SMD	IP 66	IP 66	[°C] -15+35	IK 10	[mm] 0,75-2,5	[m] max 8
IK 10	[mm] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10	[mm] 5/15/50/2000	[m] max 8
[mm] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		



DABA N LED SMD DL-16W



	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	4000	bílá mikrovlnný
DABA N LED SMD DL-22W	19063	22	1900	4000	bílá mikrovlnný

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

- Materiál korpusu: PC
- Materiál difuzoru: PC

DABA N LED SMD


Stropní LED svítidlo




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W