


Ozdobný prsten-komponent svítidla



Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS L je svítidlo s krytem vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Povinnost používání samostínících lamp: ano

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

dekorativní kroužek bez keramického držáku: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 44

Průměr [mm]: 98

Montážní otvor [mm]: Ø70

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximální výkon [W]: max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II/III

Zdroj světla: MR16/PAR16

Patice: Gx5,3/GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: hliníková slitina

Regulace úhlu svítidla: chybějící

Stupeň krytí IP: 20

Ozdobný prsten-komponent svítidla

