


CORSO LED N

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	 ≥10000	[h] 20000	 ≤ for MacAdam	 80
SMD			IP 44		[°C] -20+35	
	[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



	[W]	[lm]	Tc [K]		
CORSO LED N 12-NW	31096	12	800	4000	bílá
CORSO LED N 18-NW	31097	18	1200	4000	bílá
CORSO LED N 24-NW	31098	24	1600	4000	bílá

Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD. Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovláknovým snímačem pohybu. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: PMMA



CORSO LED N 12-NW




CORSO LED N 18-NW




CORSO LED N 24-NW

CORSO LED N


Stropní LED svítidlo



CORSO LED N 12-NW



CORSO LED N 18-NW



CORSO LED N 24-NW