


LED schodišťové svítidlo

5905339333292



Kanlux EURINUS je unikátní řada schodišťových svítidel premium vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byly vyrobeny a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenké, díky čemuž líčí se stěnou a tvoří diskretní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

K zabudování do zdi: ano

Barva: šedá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 16

Průměr [mm]: 75

Požadovaný průměr montážní krabíčky [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 0.8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 15

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Světelná účinnost [lm/W]: 19

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

LED schodišťové svítidlo



Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 20

Gramáž [g]: 42.9

Délka jednotkového balení [cm]: 11

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.29

Šířka kartonu [cm]: 23

Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 69.5

Objem kartonu [m³]: 0.055948

