




BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	(h) 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	IP 54	[°C] -15 ÷ 35	CE	EAC	UK CA	
	[mm] 0,5 ÷ 1,5	0,5m				



BENO 24W NW-O-W

	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 24W NW-O-W	33340	24	2060	4000	bílá
BENO 24W NW-O-GR	33341	24	1920	4000	grafit
BENO 24W NW-L-W	33342	24	2060	4000	bílá
BENO 24W NW-L-GR	33343	24	1920	4000	grafit
BENO 24W NW-O-SE W	33344	24	2060	4000	bílá mikrovlnný
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	24	1920	4000	grafit mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE W	33346	24	2060	4000	bílá mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	24	1920	4000	grafit mikrovlnný
BENO 24W WW-L-GR	33384	24	1880	3000	grafit
BENO 24W WW-L-W	33385	24	2040	3000	bílá
BENO 24W WW-O-GR	33386	24	1880	3000	grafit
BENO 24W WW-O-W	33387	24	2040	3000	bílá

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a výjimečný světelný efekt. Byly vytvořeny na individuální objednávku společnosti Kanlux a jejich návrhy jsme zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je také vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které vzhledem k designu a jeho technickým aspektům můžeme použít prakticky na jakémkoli místě.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR



BENO 24W NW-L-SE W



BENO 24W NW-L-SE GR

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 24W WW-L-GR




BENO 24W WW-L-W




BENO 24W WW-O-GR



BENO 24W WW-O-W



BENO 24W O



BENO 24W L