



Stropní bodové svítidlo

5905339332707



DE
SI
GN
unique



Kanlux TUBEO jsou přisazená svítidla, která nám umožňují nasměrování světla v jakémkoli směru díky dvouosé regulaci. Jsou to svítidla, která se vyznačují nadprůměrnou estetikou a dokonalou kvalitou provedení. Ve svítidlech jsou také umístěny elegantní a účinné zdroje světla ES-111. Kanlux TUBEO najde využití v zařízeních poskytující služby - jako jsou showroomy nebo butiky, ale také v našich domovech. Je třeba zdůraznit jedinečný tvar (zaoblené rohy), který dodává svítidlu jemnost. Svítidla jsou dostupné ve dvou barvách - matné bílé a černé.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním

materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 150

Šířka [mm]: 150

Výška [mm]: 95

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 25

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Zdroj světla: ES-111

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek

vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Regulace úhlu svítidla: ve dvou osách

Regulace úhlu svítidla [°]: 20/20

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 738

33270 TUBEO ES 50-W

Stropní bodové svítidlo



Gramáž [g]: 835

Délka jednotkového balení [cm]: 15.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 15.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 16.7

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.054219